



Преимущества:

- Внутренние GPS/GSM антенны
- Геозоны
- Обнаружение ДТП
- Имобилизация
- Контроль превышения скорости
- Внутренний одометр
- Обнаружение GSM помех
- Слежение в реальном времени
- Дистанционное управление выходом

Функции FMS500 ONE:

- Мониторинг;
- Эковождение;
- Геофенсинг и превышение скорости;
- Удаленная иммобилизация и контроль выходов

Общая спецификация

Входы

1x цифровой (ВКЛ./ВЫКЛ.), до 40В

Выходы

1x цифровой (-)

Электропитание

8 – 31В

Защита от скачков напряжения до 150В

Потребление при 12В: активный режим: <50мА, спящий режим: <8мА

Регистрация отключения питания в журнале событий устройства

Внутренний аккумулятор 700 мАч/210 мАч (по выбору)

Внутренняя память

8МБ, до 150.000 записей

Акселерометр

3-х осевой цифровой акселерометр

Внутренний одометр

+

Диапазон рабочих температур

от -40 до +85С°

Размеры

68x91x19мм

GSM

Внутренняя антенна

GSM/GPRS класс

10 (до 85,6кбит), класс B

Регистрация GSM помех

+

GLONASS / GPS

Внутренняя антенна

Чувствительность

-166 дБм

Запуск

Холодный <30 сек., горячий 1 сек. Поддержка A-GPS