



Teltonika FMB640 – профессиональный терминал с внешними GNSS и GSM антеннами и встроенной резервной батареей, поддержкой 2-х сим-карт (Dual-SIM). FMB640 предназначен для комплексных решений, когда одно устройство может выполнять несколько задач. Функции FMB640, такие как считывание данных FMS CAN (J1939), информации по расходу топлива CAN (J1708), оперативных данных тахографа (K-Line), дистанционная загрузка файлов тахографа, поддержка различных устройств RS232 или RS485 сторонних производителей, позволят максимально повысить эффективность вашего автопарка. FMB640 оснащен поддержкой 2-х сим-карт (Dual-SIM), что позволяет снижать затраты на связь в роуминге. Терминал подходит для таких применений, как международная логистика, рефрижераторные перевозки, сельское хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых, службы безопасности и аварийные службы и т.д.

Характеристики

Напряжение питания, В 10...30 Габариты, мм 104,1 x 76,8 x 31,5 microSD Да

Рабочая температура

-25°C...+55°C

RS485

1

RS232

2

Акселерометр

Да

Тип GNSS антенны

Внешняя

Тип GSM антенны

Внешняя

Дискретных входов

4

Дискретных выходов

4

Количество SIM-карт

2

АКБ

Да, Ni-Mh, 550 мА*ч

Аналоговых входов

3

CAN

Да

Возможность подключения беспроводных датчиков

Да

Чувствительность GNSS

-165 дБм

Bluetooth

Bluetooth 3.0

Поддержка тахографа

Да

Поддержка ДУТ

Да

Голосовая связь

Да

SMS

Да

RFID

Да

Частотный вход

Нет

Исполнение

IP41

GSM

850/900/1800/1900 МГц

Поколение технологии передачи данных

2G

Стандарт сети Wi-Fi

Нет

Тип антенного разъёма

SMA (GSM), SMA (GNSS)